



Instalación y instrucciones de mantenimiento para los suelos de goma para gimnasios y espacios deportivos

Subsuelo

La superficie tiene que ser uniforme, plana (nivelada), y limpia/seca.

Preparación

Al desenrollar los rollos de goma estos se encorvan. Por lo tanto le aconsejamos dejar que los rollos se aclimaten a la temperatura ambiente unas horas antes de desenrollar los. Le aconsejamos sacar las baldosas del envase y dejarlas aclimatar a temperatura ambiente por 24 horas. Después puede instalar el suelo de goma. **Antes de instalar, la calificación por el suelo tendría que estar apagada por 24 horas y solo se puede encender de nuevo después que se haya endurecido el pegamento.**

Colocar / instalación

Formatos en rollo

Los rollos siempre tienen que ser colocados en contraluz, y ser colocados en una dirección, siempre empezando desde el mismo muro. Las lengüetas tienen que estar planas y niveladas durante la instalación. No hace falta soldar las juntas porque estas quedarán prácticamente invisibles por la superficie texturada.

Baldosas (Sistema rompecabezas)

Lo siguiente concierne a las baldosas de caucho y los suelos con sistema rompecabezas; procura que las marcadoras blancas siempre señalen en la misma dirección para evitar un 'efecto ajedrez'.



Colocación suelta de las baldosas rompecabezas

Le aconsejamos pegar las baldosas con sistema rompecabezas al subsuelo para el mejor resultado. Aún así se suele colocar las baldosas sueltas sobre el piso, para un suelo temporal como en una sala de exposición y las ferias. Para un uso más largo e intensivo no conseguirá el mejor resultado con este método. Presta atención a la colocación lineal de las baldosas en particular con la temperatura fluctuante y humedad. Si en cualquier caso no sabe cómo seguir le aconsejamos contactarnos antes de instalar las baldosas sueltas sobre el suelo existente.

Pegar los rollos

Para una adhesión completa a la superficie y por tensiones de rollo, le aconsejamos pegar el caucho con el subsuelo. En este caso hay que seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al pegamento adecuado. Si tiene alguna duda sobre qué pegamento sea apropiado para su suelo en específico, contacta directamente al fabricante del pegador concerniente. Los conectores de cabeza y juntas se deben fijar donde sea necesario.

Cortar

El material se puede cortar con la ayuda de un cuchillo afilado o un cortador para alfombras.

Limpieza

Para prevenir el exceso de suciedad, aconsejamos instalar un felpudo en las entradas para recoger mucho de la suciedad debido al alto tráfico de personas. Mantén el suelo de caucho libre de aceites, combustibles y ácidos. Este suelo se puede limpiar con un paño húmedo o fregona. También basta barrer y pasar la aspiradora con frecuencia. La suciedad más pegajosa se puede quitar con un paño húmedo. Al ensuciar el suelo más se debería usar un limpiador suave o jabón suave disuelto en agua limpia.

Luego siempre limpiar el suelo con agua limpia.

Las manchas se deberían quitar lo más antes posible porque ciertas sustancias pueden atacar la superficie del caucho. Más tarde estas manchas resultarán difíciles o imposibles de quitar. Le aconsejamos siempre contactar a un profesional para la limpieza profunda del suelo. ***¡El empleo de limpiadores es a propio riesgo!***

Notas

Aunque bien comprimido, la superficie porosa aún puede absorber algunos líquidos.

Entonces, dependiendo de su aplicación, por razones higiénicas y para facilitar la limpieza se puede aplicar un sellador 2-K sobre el suelo instalado con un rodillo para barniz adecuado.